

フォームライトSL 防火認定一覧表（軸組工法）

○準防火20分サイディング通気金具工法(フォームライトSL厚み50~105mm)

工法	内装材	フォームライトSL	構造用面材		通気層	外壁固定法	外装材	取得番号
軸組	なし	m(±5mm) ~ 105mm(±10.5mm)	木質系ボード	構造用合板(9mm~)	よし又は 一般部 10mm×38mm 目地部 12mm×38mm ~	金具留	業系サイディング (15~26mm)	QP020BE-0102
				構造用パネルOSB(9mm~)				
				パーティクルボード(9mm~)				
				ハードファイバーボード(9mm~)				
				シーリングボード(12mm~)				
				MDF(9mm~)				
			セメント板	硬質木毛セメント板(15mm~)				
				硬質木片セメント板(12mm~)				
				パルプセメント板(9mm~)				
				けい酸カルシウム板(9mm~)				
				両面アクリル系樹脂塗装/パルプけい酸質混入セメント板※準不燃材料(9mm~)				
				繊維混入けい酸カルシウム板(9mm~)				
			石膏ボード	アクリル樹脂系塗装/繊維混入スラグせっこう板(9.5mm~)				
				パルプ混入けい酸カルシウム板※不燃材料(9mm~)				
石膏ボード	石膏ボード(9.5mm~)							
	強化石膏ボード(12.5mm~)							
	両面ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板(12.5mm~)							
火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板(9mm~)							