

フォームライトSL 防火認定一覧表（軸組工法）

○防火30分モルタル

工法	内装材	フォームライトSL	構造用面材		通気層	下地	外装材	取得番号
軸組	石膏ボード (9.5mm～) 又は強化 石膏ボード (12.5 mm～)	75mm (±8mm)	なし	なし	無し 又は 12mm×38 mm～	無し	モルタル(15mm～)	PC030BE-2188
			木質系ボード	合板(7.5mm～)				PC030BE-2189
				OSB(7.5mm～)				
				パーティクルボード(9mm～)				
				ハードファイバーボード(5mm～)				
				シーリングボード(9mm～)				
				MDF(7mm～)				
			植物系繊維板(1.5mm～10mm)					
			セメント板	硬質木片セメント板(12mm～)				PC030BE-2190
				フレキシブル板(3mm～)				
				パルプセメント板(6mm又は8mm)				
				両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板※準不燃材料(9mm～)				
				パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板※不燃材料(9mm～)				
				けい酸カルシウム板(5mm～)				
			繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料(9.5mm～)					
			石膏ボード	石膏ボード(9.5mm～)				PC030BE-2191
				強化石膏ボード(12.5mm～)				
			火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板(9mm～)				PC030BE-2192
なし	なし	PC030BE-2193						
木質系ボード	合板(7.5mm～)	PC030BE-2194						
	OSB(7.5mm～)							
	パーティクルボード(9mm～)							
	ハードファイバーボード(5mm～)							
	シーリングボード(9mm～)							
	MDF(7mm～)							
植物系繊維板(1.5mm～10mm)								
セメント板	硬質木片セメント板(12mm～)	PC030BE-2195						
	フレキシブル板(3mm～)							
	パルプセメント板(6mm又は8mm)							
	両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板※準不燃材料(9mm～)							
	パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板※不燃材料(9mm～)							
	けい酸カルシウム板(5mm～)							
繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料(9.5mm～)								
石膏ボード	石膏ボード(9.5mm～)	PC030BE-2196						
	強化石膏ボード(12.5mm～)							
火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板(9mm～)	PC030BE-2197						

※1 普通合板(4mm～)、構造用合板(5.5mm～)、OSB(9mm～)、パーティクルボード(9mm～)、インシュレーションファイバーボード(9mm～)、ハードファイバーボード(2.5mm～)、シーリングボード(9mm～)、MDF(2.5mm～)、小幅板(9mm～)、硬質木片セメント板(12mm～)、パルプセメント板(6mm～)、けい酸カルシウム板(5mm～)、パルプけい酸カルシウム混入セメント板(9mm～)、火山性ガラス質複層板(6mm～)