

フォームライトSL 防火認定一覧表（軸組工法）

○防火30分外張り断熱材フェノールフォーム板(フォームライトSL厚み50～105mm)

工法	内装材	フォームライトSL	構造用面材		気密シート	外張り断熱材	通気層	外装材	取得番号
			なし	なし					取得番号
軸組	石膏ボード (12.5mm～)	50mm ±5mm 105mm (±10.5mm)	木質系ボード	構造用合板(5.5mm～)	なし又はあり	フェノールフォーム板 2mm) (±10mm) ※フェノバボード	15×45mm ～	業系サイディング (15～26mm)	PC030BE-3734(1)
				構造用パネルOSB(7.5mm～)					
				パーティクルボード(9mm～)					
				インシュレーションファイバーボード(9mm～)					
				ハードボード(2.5mm～)					
				MDF(7mm～)					
				シージングボード(9mm～)					
				小幅板(7.5mm～)					
			セメント板	硬質木毛セメント板(15mm～)					
				硬質木片セメント板(12mm～)					
石膏ボード	パルプセメント板(6mm～)								
	フレキシブル板(3mm～)								
	けい酸カルシウム板(4mm～)								
	スラグせっこう板(5mm～)								
	繊維強化セメント板※不燃材料(5mm～)								
	繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料(5mm～)モイス他								
石膏ボード	両面アクリル樹脂系塗装/パルプけい酸質混入セメント板※準不燃材料(9mm～) あんしん(ニチハ)								
	パルプ繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料(4mm～)モイスTM/SL								
	繊維混入スラグせっこう板※不燃材料(3mm～)アスノン(吉野石膏)								
	石膏ボード(9.5mm～)								
石膏ボード	強化石膏ボード(12.5mm～)								
	両面ボード用原紙張/せっこう板(9.5mm～)								
	両面ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板(9.5mm～)タイガーEXボード								
火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板(9mm～)						PC030BE-3734(2)		