

# フォームライトSL 準耐火認定一覧表 (軸組工法)

## ○準耐火45分サイディング強化石膏ボード1枚

工法	内装材	フォームライトSL	構造用面材		防水紙	通気層	外装材	取得番号
軸組	強化石膏ボード (15mm～)	75mm±8mm	木質系ボード	構造用合板(厚さ9mm～、密度0.55g/cm <sup>3</sup> ～)	透湿防水シート	15mm×45mm～	業系サイディング (15～26mm)	QF045BE-0964
				構造用パネル(厚さ9mm～、密度0.6g/cm <sup>3</sup> ～)				
				パーティクルボード(厚さ9mm～、密度0.6g/cm <sup>3</sup> ～)				
				MDF(厚さ9mm～、密度0.7g/cm <sup>3</sup> ～)				
			セメント板	硬質木片セメント板(厚さ12mm～、密度0.9g/cm <sup>3</sup> ～)				
				両面アクリル樹脂系塗装/パルプけい酸質混入セメント板※準不燃材料(厚さ9mm～、密度0.9g/cm <sup>3</sup> ～)				
				パルプ・けい酸カルシウム混入セメント板※不燃材料(厚さ9mm～、密度0.9g/cm <sup>3</sup> ～)				
				けい酸カルシウム板(厚さ10mm～、密度0.6g/cm <sup>3</sup> ～)				
			火山性ガラス質複層板	繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料(厚さ9.5mm～、密度0.6g/cm <sup>3</sup> ～)				
				火山性ガラス質複層板(厚さ9mm～、密度0.6g/cm <sup>3</sup> ～)				QF045BE-0967
石膏ボード	石膏ボード(厚さ9.5mm～、密度0.65g/cm <sup>3</sup> ～)	QF045BE-0966						
	強化石膏ボード(厚さ12.5mm～、密度0.75g/cm <sup>3</sup> ～)	QF045BE-0964-1						
	両面ボード用原子紙張/せっこう板(9.5mm～)							