

フォームライトSL-50α 準防火認定 (軸組工法)

○準防火20分サイディング通気金具工法 (フォームライトSL-50α 厚み50~105mm)

工法	内装材	断熱材厚み	構造用面材		通気層	外壁固定法	外装材	取得番号
軸組	なし	50mm (±5mm) ~ 105mm (±11mm)	木質系ボード	構造用合板 (9mm~)	なし又は 一般部 12mm×38mm~ 目地部 12mm×75mm~ or 38mm~(2列)	金具留	窯業系サイディング (15~26mm)	QP020BE-0105
				構造用パネルOSB (9mm~)				
				パーティクルボード (9mm~)				
				MDF (9mm~)				
				シーリングボード (9mm~)				
			セメント板	硬質木毛セメント板 (15mm~)				
				硬質木片セメント板 (12mm~)				
				パルプセメント板 (9mm~)				
				けい酸カルシウム板 (9mm~)				
				両面アクリル樹脂系塗装/パルプけい酸質混入セメント板※準不燃材料 (9mm~)				
			火山性ガラス質複層板	繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料 (9mm~)				
				アクリル樹脂系塗装/繊維混入スラグせっこう板※不燃材料 (9.5mm~)				
				パルプ混入けい酸カルシウム板※不燃材料 (9mm~)				
			石膏ボード	火山性ガラス質複層板 (9mm~)				
石膏ボード (9.5mm~)								
強化石膏ボード (12.5mm~)								
			両面ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (12.5mm~)					