

フォームライトSL-50α 防火認定 (枠組工法)

○防火30分サイディング通気金具工法 (フォームライトSL-50α 厚み50~89mm)

工法	内装材	断熱材厚み	構造用面材		通気層	外壁固定法	外装材	取得番号	
枠組	石膏ボード (9.5mm~)	50mm (±5mm) ~ 89mm (±9mm)	木質系ボード	構造用合板 (9mm~)	なし又は 一般部 12mm×38mm~ 目地部 12mm×75mm~ or 38mm~(2 列)	金具留	窯業系サイディング (15~26mm)	PC030BE-3617	
				構造用パネルOSB (9mm~)					
				パーティクルボード (9mm~)					
				MDF (9mm~)					
				シーリングボード (9mm~)					
			セメント板	硬質木毛セメント板 (15mm~)					
				硬質木片セメント板 (12mm~)					
				パルプセメント板 (9mm~)					
				けい酸カルシウム板 (9mm~)					
				両面アクリル樹脂系塗装/パルプけい酸質混入セメント板※準不燃材料 (9mm~)					
				繊維混入けい酸カルシウム板※不燃材料 (9mm~)					
			火山性ガラス質複層板	火山性ガラス質複層板 (9mm~)					
				石膏ボード					石膏ボード (9.5mm~)
									強化石膏ボード (12.5mm~)
両面ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (12.5mm~)									